1 ブラウザ (Microsoft InternetExplorer)の設定

(1) InternetExplorer の「ツール(T)」メニューより、「インターネットオプション」を選択します。



(2)「インターネットオプション」画面で「接続」を選択します。

(ンターネット オブション	? ×
全般 セキュリティ コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	1
	追加(<u>D</u>)
	削除(<u>P</u>)
	設定(S)
 ● ダイヤルしない(Q) ● ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ● 通常の接続でダイヤルする(Q) 現在の既定値: なし 	既定(設定(生)
- ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	[LAN の設定(U)
OK キャン	セル 適用(公)

(3)「LAN の設定」ボタンを押して、設定画面を表示します。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	? ×
自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。 □ 設定を自動的に検出する(A) マ 自動構成スクリプトを使用する(S) アドレス(R): dschoolcity.itoman.okinawa.jp/proxy.pac	5
プロキシ サーバー □ LAN にプロキシ サーバーを使用する にれらの設定はダイヤルアップまたは VP 接続には適用されません)⊗ アドレス(E): 172.19.2.17 ポート(T): 8080 詳細設定(C	N)
 ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B) OK キャンセノ 	6

(4)「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面で以下のように入力します。 [自動スクリプトを使用する]にチェックを入れ、[アドレス]に下記のアドレスを入力する。

[アドレス] http://wpad.school.city.itoman.okinawa.jp/proxy.pac

注意そのほかのチェックボックスは外す。

(5)「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面の「OK」ボタンを押す。 「インターネットオプション」画面の「OK」ボタンを押す。